

VIKTIG PRODUKTINFORMATION

Observera att vid renovering av badrum och kök ska anlitate företag inkludera Tubus försegling av rörskarven i sin offert. Gammal golvbrunn, inklusive rör, måste bytas. Frambilning och kapning av relinat rör ska förseglas av Tubus.

Entreprenörerna *måste* anlita Tubus som underentreprenör för skarvförsegling. De kan kontakta Tubus via Ola Hammarlund:

ola.hammarlund@tubussystem.se eller 076-134 72 36

Denna information är beställaren skyldig att placera eller dela ut på lämpligt sätt, så att berörda kan ta del av vad som gäller efter utförd relining.

Allmänt

Spillvattenssystemet i detta hus har relinats eller kommer att relinas. Detta innebär, att inuti det befintliga röret har det byggts eller kommer det att byggas ett nytt självbärande rör av glasförstärkt plast med erforderlig godstjocklek. Röret är skarvlöst men går att kapa på valfritt ställe.

Drift & underhåll

Rensning med högtryckspolning i underhållsyfte för att förhindra/motverka stopp i avlopp kan utföras.

Kapning av avloppsrör (t ex vid byte av golvbrunn)

Vid kapning av ett relinat rör skall rondell- eller tigersåg användas. Det är viktigt att snittytan på det kapade röret förseglas för att förhindra rostangrepp och/eller läckage efter att det nya röret har monterats. Arbetet med förseglingen skall utföras av oss för att funktionsgarantin skall fortsätta att gälla för det aktuella rör/skarv där kapning skett.

Funktionsgaranti

Garantiägaren måste utan dröjsmål skriftligen underrätta Tubus System då fel eller skada upptäcks.